PulseThruX T5

MIDI-Thru-Box 1 Eingang / 5 Ausgänge | **5-Pin DIN** | **Metallgehäuse**

DE

Rev 1.0 | 2026-11-17



1 IN / 5 OUT
MIDI THRU

5-Pin DIN
STANDARD MIDI

Ohne PC
EIGENSTÄNDIG

Metall
GEHÄUSE

01 ÜBERSICHT

Die Tittron **PulseThruX T5** ist eine eigenständige MIDI-Thru-Box. Sie dupliziert ein MIDI-Eingangssignal und verteilt es gleichzeitig an fünf Geräte über standardmäßige **5-Pin-DIN**-Anschlüsse. Es ist kein PC, keine Software und keine Treiber erforderlich. Verbinden Sie die MIDI-Quelle mit dem IN-Port und schließen Sie Keyboards, Synthesizer, Drumcomputer, Soundmodule und weitere Geräte an die fünf Thru-OUT-Ports an. Erweitern Sie Ihr Setup einfach per Plug-and-Play.

Ausgestattet mit einem stabilen **Metallgehäuse** sorgt sie für zuverlässige Signalweiterleitung im Studio, bei Proben und Live-Auftritten. Kompatibel mit professionellen Geräten und klassischen Vintage-MIDI-Geräten. USB-Type-B dient ausschließlich der Stromversorgung (keine Datenkommunikation). Das kompakte, leichte Design spart Platz auf Ihrem Arbeitsplatz.



flykantech.com PulseThruX T5
MIDI-Thru-Box 1 Eingang / 5 Ausgänge mit Metallgehäuse

PulseThruX T5

MIDI-Thru-Box 1 Eingang / 5 Ausgänge | **5-Pin DIN** | **Metallgehäuse**

01 TECHNISCHE DATEN

PORTS UND ANSCHLÜSSE

Modell	PulseThruX T5
MIDI-Ports	1 × MIDI IN, 5 × MIDI Thru OUT
Anschluss	Standard 5-Pin DIN MIDI
Signal	Vollständiges Passthrough standardmäßiger MIDI-Nachrichten

BETRIEB UND STROMVERSORGUNG

Betriebsart	Eigenständig, treiberfrei
Stromeingang	USB Type-B (nur Stromversorgung, keine Datenkommunikation)
Einrichtung	Plug-and-Play, keine Software oder Einstellungen nötig

GEHÄUSE UND EINSATZBEREICH

Gehäuse	Metall
Einsatzbereiche	Studio, Probe, Live-Auftritt
Kompatible Geräte	Keyboards, Synthesizer, Controller, Drumcomputer, Soundmodule und weitere 5-Pin-DIN-MIDI-Geräte

02 HAUPTMERKMALE

- MIDI-Thru-Box 1 Eingang / 5 Ausgänge (PulseThruX T5): Verteilt ein MIDI-Signal auf fünf Geräte und stabilisiert die Synchronisation
- Eigenständiger Betrieb: Kein PC, keine Software, keine Treiber – Plug-and-Play
- Standard 5-Pin DIN MIDI: 1 IN + 5 Thru OUT, kompatibel mit klassischen MIDI-Geräten
- Optimal für Studio und Live: Vereinfacht die MIDI-Verteilung bei mehrgerätigen Setups
- Metallgehäuse, USB-B nur für Strom, kompakt und mobil
- Vollständiges Passthrough standardmäßiger MIDI-Nachrichten, zuverlässiges Signal-Routing
- Dupliziert ein eingehendes MIDI-Signal und gibt es gleichzeitig an fünf Geräte aus
- Breite Kompatibilität mit professionellen Geräten und Vintage-MIDI-Geräten

PulseThruX T5

MIDI-Thru-Box 1 Eingang / 5 Ausgänge | **5-Pin DIN** | **Metallgehäuse**

DE

Rev 1.0 | 2026-11-17

01 WICHTIGE HINWEISE

- **Eigenständiger Betrieb:** Die PulseThruX T5 arbeitet ohne PC, MIDI-Software oder Treiber. Schließen Sie die MIDI-Quelle an den IN-Port und Ihre Geräte an die fünf Thru-OUT-Ports an.
- **Echtes MIDI-Thru:** Die fünf Ausgänge duplizieren das eingehende MIDI-Signal gleichzeitig und sorgen für stabile Synchronisation aller angeschlossenen Geräte.
- **USB-B nur für Strom:** USB Type-B dient ausschließlich der Stromversorgung, es findet keine MIDI- oder USB-Datenkommunikation mit einem PC statt.
- **Standard 5-Pin DIN:** Entspricht dem klassischen 5-Pin-DIN-MIDI-Standard, kompatibel mit professionellen und Vintage-MIDI-Geräten.
- **Metallgehäuse:** Robuste Konstruktion für dauerhaften stabilen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen im Studio und Live-Betrieb. Das Gerät enthält keine vom Benutzer reparierbaren Teile.

02 ANWENDUNGSBEREICHE

- Home-Studio: Verteilen des Signals von einem Keyboard oder Controller auf mehrere Synthesizer und Module
- Live-MIDI-System: Versorgung mehrerer Bühnengeräte mit einer MIDI-Quelle ohne PC
- Proberaum: Schnelle Verteilung einer MIDI-Quelle auf gemeinsam genutzte Geräte
- Aufnahmen: Synchronisation mehrerer Hardware-Klangquellen beim Tracking und Overdubbing
- Hardware-Setups mit vielen Geräten: Erweiterung von DAW-freien Aufbauten mit sauberer, stabiler MIDI-Verteilung
- Integration von Vintage-Geräten: Kombination klassischer 5-Pin-DIN-Geräte mit modernen Controllern