SERIE MIDI THRU

PulseThruX T5

Caja MIDI Thru 1 Entrada / 5 Salidas | **5 Pines DIN** | **Carcasa Metálica**

ES

Rev 1.0 | 2026-11-17



1 Ent / 5 Sal
MIDI THRU

5 Pines DIN
MIDI ESTÁNDAR

Sin PC
INDEPENDIENTE

Metálica
CARCASA

01 DESCRIPCIÓN GENERAL

La **PulseThruX T5** de Tittron es una caja MIDI Thru independiente que duplica una entrada MIDI para enviarla simultáneamente a cinco dispositivos mediante conectores estándar **5 pines DIN**. No necesita ordenador, software ni controladores: solo conecta tu fuente MIDI al puerto IN y tus teclados, sintetizadores, cajas de ritmos o módulos de sonido a los cinco puertos Thru OUT para una expansión plug-and-play.

Con una resistente **carcasa metálica**, la PulseThruX T5 garantiza un paso de señal fiable para estudio, ensayos y actuaciones en directo, con amplia compatibilidad con equipos MIDI profesionales y vintage. El conector USB Type-B es solo para alimentación (sin datos), y su diseño compacto y ligero ahorra espacio en tu puesto de trabajo.



flykantech.com PulseThruX T5
Caja MIDI Thru 1 Entrada / 5 Salidas, carcasa metálica

PulseThruX T5

Caja MIDI Thru 1 Entrada / 5 Salidas | **5 Pines DIN** | **Carcasa Metálica**

01 ESPECIFICACIONES

PUERTOS Y CONECTIVIDAD

Modelo	PulseThruX T5
Puertos MIDI	1 × MIDI IN, 5 × MIDI Thru OUT
Tipo de conector	MIDI estándar 5 pines DIN
Señal	Paso completo de mensajes MIDI estándar

FUNCIONAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Modo de funcionamiento	Independiente, no requiere controladores
Alimentación	USB Type-B (solo alimentación, sin datos)
Configuración	Plug-and-play, sin software ni ajustes necesarios

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y APLICACIÓN

Carcasa	Metálica
Aplicación	Estudio, ensayos, actuaciones en directo
Compatibilidad	Teclados, sintetizadores, controladores, cajas de ritmos, módulos de sonido y otros equipos MIDI 5 pines DIN

02 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Caja MIDI Thru 1 Entrada / 5 Salidas (PulseThruX T5): divide una señal MIDI a 5 dispositivos para una sincronización estable
- Funcionamiento independiente: sin PC, software ni controladores, plug-and-play
- MIDI estándar 5 pines DIN: 1 IN + 5 Thru OUT, compatible con todos los equipos MIDI clásicos
- Uso en estudio y directo: simplifica la distribución MIDI en montajes con varios dispositivos
- Carcasa metálica, USB-B solo para alimentación, compacta y portátil
- Paso completo de mensajes MIDI estándar para un enrutamiento de señal fiable
- Duplica una entrada MIDI a cinco dispositivos al mismo tiempo
- Amplia compatibilidad con equipos MIDI profesionales y vintage

PulseThruX T5

Caja MIDI Thru 1 Entrada / 5 Salidas | **5 Pines DIN** | **Carcasa Metálica**

01 NOTAS IMPORTANTES

- **Funcionamiento independiente:** la PulseThruX T5 funciona sin ordenador, software MIDI ni controladores. Conecta la fuente MIDI al puerto IN y los dispositivos a los cinco puertos Thru OUT.
- **Verdadero MIDI Thru:** las cinco salidas duplican la señal MIDI entrante simultáneamente para mantener una sincronización estable en todos los dispositivos conectados.
- **USB-B solo para alimentación:** el conector USB Type-B solo suministra corriente. No transmite datos MIDI ni USB a un ordenador.
- **5 pines DIN estándar:** usa conexiones MIDI clásicas de 5 pines DIN para amplia compatibilidad con equipos MIDI profesionales y vintage.
- **Carcasa metálica:** carcasa resistente diseñada para fiabilidad a largo plazo en entornos exigentes de estudio y escenario. No contiene piezas reparables por el usuario.

02 ESCENARIOS DE APLICACIÓN

- Estudio Casero: distribuye la señal de un teclado o controlador a varios sintetizadores y módulos de sonido.
- Equipo MIDI en Directo: alimenta varios dispositivos sobre el escenario desde una única fuente MIDI sin ordenador.
- Espacios de Ensayo: comparte una fuente MIDI instantáneamente con todo el equipo disponible.
- Montajes de Grabación: mantiene sincronizados varios instrumentos de hardware durante la grabación y sobregrabaciones.
- Configuraciones de Varios Dispositivos: amplía tu equipo sin DAW con una distribución MIDI limpia y fiable.
- Integración de Equipo Vintage: conecta equipos clásicos 5 pines DIN junto con controladores modernos.