СЕРИЯ MIDI THRU

PulseThruX T5

Блок сквозной передачи MIDI 1 вход / 5 выходов | **5-контактный DIN** | **Металлический корпус**

RU

Вер. 1.0 | 2026-11-17



1 Вх / 5 Вых
MIDI THRU

5-контактный DIN
СТАНДАРТ MIDI

Без ПК
АВТОНОМНЫЙ

Металл
КОРПУС

01 ОБЗОР

Tittron **PulseThruX T5** — автономный блок сквозной передачи MIDI, который копирует один входной MIDI-сигнал и одновременно передаёт его на пять устройств через стандартные разъёмы **5-контактный DIN**. Не требуется компьютер, программное обеспечение или драйверы: достаточно подключить источник MIDI к порту IN, а клавишные, синтезаторы, драм-машины или звуковые модули к пяти портам Thru OUT для мгновенного расширения системы.

Устройство помещено в прочный **металлический корпус**. PulseThruX T5 обеспечивает стабильную сквозную передачу сигнала для студийной работы, репетиций и концертов, совместимо с большинством профессиональных и винтажных MIDI-устройств. Разъём USB Type-B предназначен только для питания (данные не передаются). Компактная лёгкая конструкция экономит рабочее пространство.



flykantech.com PulseThruX T5
Блок сквозной передачи MIDI 1 вход / 5 выходов, металлический корпус

PulseThruX T5

Блок сквозной передачи MIDI 1 вход / 5 выходов | **5-контактный DIN** | **Металлический корпус**

01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОРТЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Модель	PulseThruX T5
Порты MIDI	1 × MIDI IN, 5 × MIDI Thru OUT
Тип разъёма	Стандартный 5-контактный DIN MIDI
Сигнал	Полная сквозная передача стандартных MIDI-сообщений

РАБОТА И ПИТАНИЕ

Режим работы	Автономный, драйверы не требуются
Питание	USB Type-B (только питание, без передачи данных)
Настройка	Подключи и работай, ПО и конфигурация не нужны

КОРПУС И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Корпус	Металлический
Применение	Студия, репетиции, концертные выступления
Совместимость	Клавишные, синтезаторы, контроллеры, драм-машины, звуковые модули и другое оборудование с MIDI 5-контактный DIN

02 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Блок MIDI Thru 1 вход / 5 выходов PulseThruX T5: разделяет один MIDI-сигнал на 5 устройств для стабильной синхронизации
- Автономная работа: без ПК, программ и драйверов, подключи и работай
- Стандартный разъём 5-контактный DIN MIDI: 1 вход + 5 выходов Thru, совместимо со всеми классическими MIDI-устройствами
- Для студии и концертов: упрощает распределение MIDI-сигнала в комплексах из нескольких приборов
- Металлический корпус, питание USB-B только для питания, компактный и портативный
- Полная сквозная передача стандартных MIDI-сообщений для надёжной маршрутизации сигнала
- Одновременно копирует один входной MIDI-сигнал на пять устройств
- Широкая совместимость с профессиональным и винтажным MIDI-оборудованием

PulseThruX T5

Блок сквозной передачи MIDI 1 вход / 5 выходов | **5-контактный DIN** | **Металлический корпус**

01 ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- **Автономная работа:** PulseThruX T5 работает без компьютера, MIDI-программ и драйверов. Подключите источник MIDI к порту IN, а устройства — к пяти портам Thru OUT.
- **Истинный MIDI Thru:** пять выходов одновременно копируют входной MIDI-сигнал для стабильной синхронизации всех подключённых устройств.
- **USB-B только для питания:** разъём USB Type-B подаёт только питание. Он не передаёт MIDI или USB-данные на компьютер.
- **Стандартный 5-контактный DIN:** использует классические MIDI-разъёмы, обеспечивая совместимость с профессиональным и винтажным оборудованием.
- **Металлический корпус:** прочный корпус для долгой надёжной работы в сложных студийных и сценических условиях. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем.

02 СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Домашняя студия: распределение сигнала с клавишного инструмента или контроллера на несколько синтезаторов и звуковых модулей.
- Концертный MIDI-комплекс: подача сигнала на несколько сценических устройств от одного источника MIDI без компьютера.
- Репетиционные помещения: быстрый общий источник MIDI для всего комплекса оборудования.
- Запись: поддержание синхронизации нескольких аппаратных инструментов при записи и наложении дорожек.
- Аппаратные комплексы без DAW: расширение системы чистой и стабильной маршрутизацией MIDI.
- Интеграция винтажного оборудования: подключение классических приборов 5-контактный DIN вместе с современными контроллерами.