SERIE DE ADAPTADORES ETHERNET USB

CU009-C

Convertidor Ethernet Gigabit USB Type-C | **USB Type-C a RJ45** | **5Gbps Alimentado por Bus**

ES

Rev 1.0 | 2026-11-17



5 Gbps	10/100/1000	Alimentado por Bus
USB SUPERSPEED	ETHERNET GIGABIT	SIN FUENTE EXTERNA

01 DESCRIPCIÓN GENERAL

El convertidor Ethernet Gigabit USB 3.0 CU009-C de flykantech.com permite conectar cómodamente un portátil o ultrabook a una red Ethernet Gigabit a través del puerto USB Type-C. Es ideal para ultrabooks y portátiles sin conectividad de red cableada, así como para ubicaciones sin cobertura inalámbrica o donde esta sea inestable y lenta.

USB 3.0, USB 3.1 Gen1 y USB 3.2 Gen1 son totalmente interoperables y ofrecen ancho de banda SuperSpeed de hasta 5 Gbps. Con negociación automática 10/100/1000BASE-T, el adaptador proporciona conectividad flexible para usuarios de oficina y móviles. Gracias a su carcasa de aluminio pequeña y ligera y a la alimentación por bus USB, no requiere adaptador de corriente externo, lo que facilita su transporte e instalación.



flykantech.com CU009-C
Convertidor Ethernet Gigabit USB 3.0

CU009-C

Convertidor Ethernet Gigabit USB 3.0 flykantech.com | **USB Type-C a RJ45** | **5Gbps Alimentado por Bus**

01 ESPECIFICACIONES

INTERFAZ

Interfaz	USB-C a RJ45
Estándar de interfaz	USB 3.1 Gen 1 / 3.0, LAN Gigabit
Ancho de banda compatible	5Gbps, 10/100/1000Mbps
Compatibilidad	Ordenadores con puerto USB Type C
Entrega de energía	-

CONECTORES

Entradas	1 x USB Type C (Macho)
Salidas	1 x RJ45 (Hembra)
Alimentación	Alimentado por bus

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones An×Pr×Al	59,00 × 24,00 × 14,50 mm
Longitud del cable fijo	12,0 cm (±0,5 cm)
Material de carcasa	Aluminio
Peso neto	27 g
Color	Gris espacial

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	0°C - 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C - 60°C
Humedad	0 - 80% HR (sin condensación)

CU009-C

Convertidor Ethernet Gigabit USB 3.0 flykantech.com | **USB Type-C a RJ45** | **5Gbps Alimentado por Bus**

01 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Conecta un ordenador USB 3.0 Type C a una red Ethernet Gigabit
- Admite 10/100/1000BASE-T, modos dúplex completo y semidúplex
- Velocidades de transferencia SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 / 3.0 hasta 5Gbps
- Alimentado por bus, no requiere fuente de alimentación externa
- Carcasa compacta de aluminio gris espacial, 59,00 × 24,00 × 14,50 mm
- Cable USB fijo de 12 cm para una colocación flexible en el escritorio
- Compatible cruzado con USB 3.0 / 3.1 Gen1 / 3.2 Gen1

02 ESCENARIOS DE APLICACIÓN

- Expansión para Ultrabooks y Portátiles: Añadir Ethernet Gigabit cableado fiable a portátiles delgados sin puerto LAN integrado.
- Zonas con Wi-Fi inestable: Proporcionar una conexión de red estable donde no haya Wi-Fi, sea inestable o lento.
- Trabajo de Oficina y Móvil: Llevar un adaptador compacto alimentado por bus para puestos compartidos, reuniones y viajes.
- Integración de Sistemas: Incorporar conectividad USB a Gigabit en implementaciones B2B y estaciones de trabajo personalizadas.
- Transferencia de archivos de alta velocidad: Aprovechar el ancho de banda USB 3.1 Gen1 de hasta 5Gbps para accesos locales rápidos.